

岳阳市生态环境局

岳湘阴环评〔2022〕06号

关于湖南智创机械设备制造有限公司年产混凝土 搅拌泵 200 台、输送泵 200 台建设项目 环境影响报告表的批复

湖南智创机械设备制造有限公司：

你公司《关于申请“湖南智创机械设备制造有限公司年产混凝土搅拌泵 200 台、输送泵 200 台建设项目”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、原则同意该项目建设。湖南智创机械设备制造有限公司位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇卓达金谷创新园 14 栋（其地理中心坐标为：东经 112 度 56 分 13.381 秒，北纬 28 度 31 分 28.780 秒），公司拟投资 500 万元（其中环保投资 41.2 万元），项目总用地面积为 2405.23m²。项目利用混合气、焊丝、螺丝、液压油、润滑油、齿轮油、氧气、钢材、主油泵、电控柜、主电机、润滑泵、搅拌机、水性面漆、油性中间漆、稀释剂、活性炭、过滤纸等为原料，通过下料、机加工、焊接、组装、调试、喷漆、晾干等工序生产混凝土搅拌泵及输送泵；主要建设内容包括：生产车间、原料区、成品区、办公室，并配套建



设给排水、供电、消防等其它生活配套设施。（详见该建设项目环境影响报告表）。

该项目符合国家产业政策，符合湖南湘阴高新技术产业开发区总体规划要求，根据湘阴县项目联审联办工作领导小组关于《湖南小田智能装备有限公司年产6000台智能装备生产项目》的联审意见（湘阴项目联审〔2021〕26号）、湖南湘阴高新技术产业开发区管理委员会意见及湖南坤泽环保技术有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

二、项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放，同时建设单位应重点做好以下环保工作：

（一）废水污染防治工作。建设好雨污分流系统。项目无生产废水，雨水经园区内雨水管排入市政雨水管网，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准后和湘阴县第三污水处理厂管线接纳标准后排入园区污水管网再进入湘阴县第三污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后排入洋沙河至洋沙湖。

（二）废气污染防治工作。严格控制项目废气的污染，采用密闭生产装置，加强日常监管，最大限度减少生产区的废气

无组织排放，确保厂区内有机废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 中无组织排放限值要求，厂界有机废气满足湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表 3 中无组织监控点挥发性有机物浓度限值要求，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值要求，焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放；项目喷漆、调漆、喷漆后晾干产生的废气经收干式过滤柜+二级活性炭吸附处理，其中有机废气须达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表 1 中排放标准限值要求；颗粒物须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准要求后通过 1 根 18m 排气筒高空排放。

（三）噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，并做好基础减振、隔音、屏障和降噪等防治措施，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准要求。

（四）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化、减量化、无害化”原则和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单要求，规范建设好固体废物贮存场所和危险废物暂存间，做好“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防措施。废包装桶（润滑油、液压油和齿轮油



的包装桶)、废油性漆包装物、废稀释剂包装物、废油、废活性炭、废过滤纸经收集后暂存于危废储存间,委托有危废资质的单位进行处置。废金属边角料、焊渣、废水性漆包装物、废包装物(非危险品)经收集后外售及综合利用;生活垃圾经收集后交由当地环卫部门进行处理。

(五)提高风险防范意识,加强储存及生产各工序环节的安全管理,实行安全生产,建立健全污染防治设施运行管理台帐,设专门的环保机构,配备专人负责环保工作,确保各项污染防治设施正常运行,各类污染物稳定达标排放。严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定环境事故应急预案,杜绝环境风险事故发生。

(六)该项目污染物排放总量控制指标为:VOCs \leq 0.185t/a。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”等相关环境管理制度。项目建成后,须按规定要求及时开展建设项目竣工环境保护验收工作和验收信息报送工作。项目环境影响报告表经批准后,项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起如超过5年方决定工程开工建设的,环境影响报告表应当重新审核。

四、该项目在启动生产设施或者发生实际排污之前须按《固定污染源排污许可分类管理名录》申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

五、加强环境监管。由岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目环境监管。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湖南湘阴高新技术产业开发区管委会、岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队、湖南坤泽环保技术有限公司。



